

SYST?ME DRV 3 TUBES SHRM ADVANCE

TOSHIBA

MMY-SUG1801MT8P-E



FROID

Puissance de refroidissement enregistrée	14,8 kW
Puissance frigorifique nominale	50,4 kW
SEER (cooling)	8,32

CHAUD

HeatingCapacity_10C	36,8 kW
Max_heating_Capacity	50,4 kW
NominalHeatingCapacity	50,4 kW
Puissance de chauffage enregistrée	14,0 kW

UNITÉ EXTÉRIEURE

Compressor_Frequency_Min/Max	Hz
Dimensions (H x L x P)	1.690 x 1.290 x 780 mm
MaxAmountAirflow	16.800 m ³ /h / 80 Pa
Niveau de pression acoustique pour chauffage	-15 / 50 °C
Niveau de puissance acoustique	84 / 89 dB(A)
Pression sonore en mode froid/chaud	53 / 59 dB(A)
Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise	46 / 46 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise	74 / 74 dB(A)
Température extérieure min. en mode	-25 °C
Type_Compressor	Hermetic Twin Rotary
Poids	329 kg

DONNÉES TECHNIQUES

Biggest_equivalent_length_pipe	190 m
Conduite de liquide	1/2 pouce flare
Conduite d'aspiration	1 1/8 pouce soldeer
Dénivelé max.	m
Fusible (lent)	3 x 50 A
Max_heightdiff_Under	40 m
Max_heightdiff_upper	90 m
Raccordement électrique	400 V / 3-N / 50 Hz
Quantité de remplissage de réfrigérant	6 kg