


# R32 SYST?ME ALL-IN-ONE

HWT-401HW-E / HWT-601F21SM3W-E

TOSHIBA



## CHAUD

COP	5,20
Puissance calorifique à -7 °C/-15 °C	4,80 / 3,73 kW
Puissance maximale de chauffage	7,25 kW
Température de départ d'eau	20 - 60 °C

## FROID

Puissance absorbée	1,16 kW
Puissance frigorifique nominale	4,0 kW

## CHAUD

Puissance absorbée	0,77 kW
Puissance calorifique nominale	4,00 kW

## FROID

Température de départ d'eau	7 - 25 °C
-----------------------------	-----------

## ECODESIGN

Consommation annuelle en mode chaud	2.721 kWh
Label énergétique en mode chaud/SCOP	A+++
SCOP	4,53

## POMPE À CHALEUR

Dimensions (H x L x P)	630 x 800 x 320 mm
Longueur de liaison minimale/maximale	5/30 m
Meldcode ISDE subsidie	KA19952
Poids	42 kg
Pression sonore	24 dB(A)
Raccords (gaz-liquide)	5/8 pouce x 1/4 pouce flare
Réfrigérant	R32
Température extérieure min. froid/chaud	10/-20 °C
Z_PipeLengthWithoutRefill	20 m

## MODULE HYDRAULIQUE

Chauffage d'appoint	3 kW
Dimensions (H x L x P)	1.700 x 600 x 670 mm
Débit d'eau nominal	11,6 l/m
Poids	157 kg
Raccord d'eau	22 / 22 mm
Raccordement électrique unité	230 V/1 ph/50 Hz
VolumeTank	210 L

## DONNÉES TECHNIQUES

Dénivelé max.	30 m
Protection électrique	16 A
Raccordement électrique	230 V/1 ph/50 Hz
Réfrigérant supplémentaire	20 g/m

## DONNÉES SONORE D'UNITÉ EXTÉRIEURE

Pression sonore en mode froid/chaud	38 / 37 dB(A)
Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise	41 / 39 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud	60 / 59 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise	55 / 54 dB(A)