

# RAS-U2DVG MOD?LES DE GAINABLE

TOSHIBA

RAS-M24U2DVG-E (incl bedr bed)



## FROID

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Plage de puissance              | 1,5 - 7,7 kW |
| Puissance frigorifique nominale | 7,0 kW       |

## CHAUD

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Plage de puissance             | 1,6 - 8,8 kW |
| Puissance calorifique nominale | 8,0 kW       |

## DONNÉES TECHNIQUES

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Raccordement frigorifique | 3/8 pouces x 5/8 pouce flare |
| Raccordement électrique   | 230 V/1 ph/50 Hz             |

## UNITÉ INTÉRIEURE□□□□

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Débit d'air en froid (PV-GV), 5 étages             | 760 - 1.060 m <sup>3</sup> /h |
| Niveau de pression acoustique pour refroidissement | 29-33-39 dB(A)                |
| Pression sonore (TPV-PV-GV)                        | 29-33-39 dB(A)                |

## UNITÉ INTÉRIEURE

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Dimensions (H x L x P)            | 210 x 1.100 x 450 mm |
| Pression externe (réglable)       | 10 - 45 Pa           |
| Raccordement évacuation condensat | 25 mm                |

## UNITÉ EXTÉRIEURE

|       |         |
|-------|---------|
| Poids | 22,0 kg |
|-------|---------|