

RAV-U1TP

RAV-HM401U1TP-E/GM402ATP-E

TOSHIBA



FROID

Plage de puissance	0,9 - 4,0 kW
Puissance absorbée	1,13 kW
Puissance frigorifique nominale	3,6 kW

CHAUD

Plage de puissance	0,8 - 5,0 kW
Puissance absorbée	1,32 kW
Puissance calorifique nominale	4,0 kW
Puissance calorifique à -10°C	2,50 kW

ECODESIGN

Consommation annuelle en mode	210 / 945 kWh
PDesignH (chauffage)	2,4 kW
SCOP unité extérieure	5,08

EXTRA INFO STANDAARD ETIM VELDEN (RAS MULTI)

Label énergétique en mode chaud/SCOP	A+ / 4,00
Label énergétique en mode froid/SEER	A+ / 6,00

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation sur	Unité Extérieure
Longueur liaison frigorifique max.	15/20 m
Longueur liaison frigorifique min.	2 m
Quantité de réfrigérant R32	0,9 kg
Raccordement frigorifique	flare

UNITÉ EXTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	630 x 800 x 300 mm
Poids	34 kg
Pression sonore en mode froid/chaud	41 / 42 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud	64 / 65 dB(A)
Température extérieure min. froid/chaud	-15 / -15 °C

DONNÉES TECHNIQUES

Dénivelé max.	10 m
Nombre de conducteurs unité int./ext.	4
Protection électrique	16 A
Raccordement électrique	230 V/1 ph/50/60 Hz
Réfrigérant supplémentaire	20 g/m

UNITÉ INTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	150 x 990 x 450 mm
Dimension sous-face (H x L x P)	30 x 1.220 x 530 mm
Débit d'air en froid (PV-GV), 3 étages	290 - 540 m³/h
Hauteur de la pompe de relevage	mm
Poids	13 kg
Pression sonore (PV-MV-GV)	30-36-40 dB(A)
Pression sonore chauffage (PV-MV-GV)	30-36-40 dB(A)
Raccordement évacuation condensat	mm

UNITÉ EXTÉRIEURE

Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise	38 / 39 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise	62 / 62 dB(A)