

KAZUMI+ WHITE

RAS-B16G3KVSG-E/RAS-16J2AVSG-E1

TOSHIBA



FROID

Plage de puissance	1,2 - 5,3 kW
Puissance absorbée	1,35 kW, 1,52 kW
Puissance frigorifique nominale	4,6 kW

CHAUD

HeatingCapacity_10C	3,30 kW
NominalHeatingCapacity	5,5 kW
Plage de puissance	1,1 - 6,5 kW

ECODESIGN

Consommation annuelle en mode	206/1.217 kWh
Label énergétique en mode chaud/SCOP	A+ / 4,30
Label énergétique en mode froid/SEER	A++ / 8,60
PDesignH (chauffage)	4,0 kW

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation sur	Unité Intérieure ou Unité Extérieure
Dénivelé max.	12 m
Longueur liaison frigorifique max.	15/20 m
Longueur liaison frigorifique min.	2 m
Nombre de conducteurs unité int./ext.	4
Quantité de réfrigérant R32	0,8 kg
Réfrigérant supplémentaire	20 g/m

DONNÉES TECHNIQUES

Raccordement frigorifique	3/8 pouces x 5/8 pouce flare
---------------------------	------------------------------

UNITÉ EXTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	630 x 800 x 300 mm
Niveau de puissance acoustique	61 / 63 dB(A)
Pression sonore en mode froid/chaud	40 / 42 dB(A)
Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise	32 / 35 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise	53 / 56 dB(A)
Poids	33,0 kg

UNITÉ INTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	293 x 800 x 226 mm
Niveau de pression acoustique pour refroidissement	21-25-44 dB(A)
Pression sonore (TPV-PV-GV)	22-26-44 dB(A)
Raccordement évacuation condensat	mm
Poids	10,0 kg

DONNÉES TECHNIQUES

Fusible (lent)	16 A
Raccordement électrique	230 V/1 ph/50 Hz

UNITÉ INTÉRIEURE

Débit d'air en froid (PV-GV), 3 étages	360 - 750 m³/h
--	----------------

UNITÉ EXTÉRIEURE

Température extérieure min. froid/chaud	-15 / -15 °C
---	--------------