RAV-KRTP

RAV-HM561KRTP-E/GP561ATW-E

TOSHIBA

FROID

Plage de puissance	1,2 - 5,6 kW
Puissance absorbée	1,43 kW
Puissance frigorifique nominale	5,0 kW

CHAUD

HeatingCapacity_10C	4,79 kW
NominalHeatingCapacity	5,6 kW
Plage de puissance	0,9 - 7,3 kW
Puissance absorbée	1,39 kW

ECODESIGN

Consommation annuelle en mode	223 / 1.268
Label énergétique en mode chaud/SCOP	A+ / 4,19
Label énergétique en mode froid/SEER	A++ / 7,84
PDesignH (chauffage)	3,8 kW
SCOP unité extérieure	5,54

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation sur	Unité Extérieure
Dénivelé max.	30 m
Longueur liaison frigorifique max.	20/50 m
Longueur liaison frigorifique min.	3 m
Nombre de conducteurs unité int./ext.	4
Quantité de réfrigérant R32	1,4 kg
Réfrigérant supplémentaire	20 g/m

DONNÉES TECHNIQUES

Raccordement frigorifique	3/8 pouces x 5/8 pouce flare

UNITÉ EXTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	550 x 780 x 290 mm
Niveau de puissance acoustique	63 / 65 dB(A)
Pression sonore en mode froid/chaud	42 / 45 dB(A)
Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise	37 / 37 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise	62 / 62 dB(A)
Poids	45 kg

UNITÉ INTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	320 x 1.050 x 250 mm
Niveau de pression acoustique pour refroidissement	35-39-42 dB(A)
Pression sonore (TPV-PV-GV)	35-39-42 dB(A)
Raccordement évacuation condensat	16 mm
Poids	14 kg

DONNÉES TECHNIQUES

Fusible (lent)	16 A
Raccordement électrique	230 V/1 ph/50/60 Hz

UNITÉ INTÉRIEURE

Débit d?air en froid (PV-GV), 3 étages	680 - 960 m³/h

UNITÉ EXTÉRIEURE

Température extérieure min. froid/chaud	-15 / -27 °C