

VRF SMMS-U

MMY-MUP2201HT8P-E

TOSHIBA



FROID

| | |
|--|---------|
| Puissance de refroidissement enregistrée | 20,4 kW |
| Puissance frigorifique nominale | 61,5 kW |
| SEER (cooling) | 7,23 |

CHAUD

| | |
|------------------------------------|---------|
| Max_heating_Capacity | 69,0 kW |
| Puissance calorifique nominale | 61,5 kW |
| Puissance calorifique à -10°C | 51,5 kW |
| Puissance de chauffage enregistrée | 16,2 kW |
| SCOP outdoorunit | 4,44 |

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Protection électrique | 3 x 63 A |
| Raccordement électrique | 400 V / 3-N / 50 Hz |

UNITÉ EXTÉRIEURE

| | |
|--|----------------------------------|
| Compressor_Frequency_Min/Max | 15 - 115 Hz |
| MaxAmountAirflow | 16.500 m ³ /h / 80 Pa |
| Niveau de pression acoustique pour chauffage | -10 / 52 °C |
| Température extérieure min. en mode | -25 °C |
| Type_Compressor | 2 maal Twin Rotary |

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Biggest_equivalent_length_pipe | 250 m |
| Conduite de liquide | 3/4 pouces soldeer |
| Conduite d'aspiration | 1 1/8 pouce soldeer |
| Dénivelé max. | m |
| Longueur de câble totale | 500 m |
| Max_heightdiff_Under | 110 m |
| Max_heightdiff_upper | 110 m |
| Quantité de réfrigérant R410A | 9,0 kg |

UNITÉ EXTÉRIEURE

| | |
|---|------------------------|
| Dimensions (H x L x P) | 1.690 x 1.290 x 780 mm |
| Poids | 356 kg |
| Pression sonore en mode froid/chaud | 55 / 59 dB(A) |
| Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise | 44 / 46 dB(A) |
| Puissance sonore en mode froid/chaud | 86 / 90 dB(A) |
| Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise | 72 / 74 dB(A) |