

2 PI?CES

RAS-2M10U2AVG-E

TOSHIBA



FROID

Puissance frigorifique nominale	3,3 kW
---------------------------------	--------

CHAUD

Puissance absorbée	0,76 kW, 0,81 kW
Puissance calorifique nominale	4,0 kW
Puissance calorifique à -10°C	2,56 kW

ECODESIGN

Label énergétique en mode chaud/SCOP	A++ / 4,80
Label énergétique en mode froid/SEER	A++ / 6,90

EXTRA INFO STANDAARD ETIM VELDEN (RAS MULTI)

Plage de puissance	0,9 - 4,90 kW, 1,10 - 3,90 kW
--------------------	-------------------------------

DONNÉES TECHNIQUES

Dénivelé max.	10 m
Nombre de conducteurs unité int./ext.	4
Protection électrique	16 A
Raccordement électrique	230 V / 1 ph / 50 Hz
Réfrigérant supplémentaire	n.v.t

UNITÉ EXTÉRIEURE

Débit max. d'air	1.863 m³/h
------------------	------------

DONNÉES TECHNIQUES

Longueur de liaison frigorifique min./max. par unité	2 / 15 m
Quantité de réfrigérant (R32)	0,85 kg

UNITÉ EXTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	630 x 800 x 300 mm
Poids	38,0 kg
Pression sonore en mode froid/chaud	39 / 41 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud	58 / 59 dB(A)
Température extérieure min. froid/chaud	-10 / -20 °C