

RAV-BTP

RAV-HM1101BTP-E/GP1101AT-E

TOSHIBA



FROID

Plage de puissance	3,1 - 12,0 kW
Puissance absorbée	2,40 kW
Puissance frigorifique nominale	10,0 kW

CHAUD

HeatingCapacity_10C	9,89 kW
NominalHeatingCapacity	11,2 kW
Plage de puissance	2,6 - 13,0 kW
Puissance absorbée	2,73 kW

ECODESIGN

Consommation annuelle en mode	486 / 2.997
Label énergétique en mode chaud/SCOP	A+ / 4,30
Label énergétique en mode froid/SEER	A++ / 7,19
PDesignH (chauffage)	9,2 kW
SCOP unité extérieure	5,87

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation sur	Unité Extérieure
Dénivelé max.	30 m
Longueur liaison frigorifique max.	20/50 m
Longueur liaison frigorifique min.	3 m
Nombre de conducteurs unité int./ext.	4
Quantité de réfrigérant R32	3,1 kg
Réfrigérant supplémentaire	35 g/m

DONNÉES TECHNIQUES

Raccordement frigorifique	3/8 pouces x 5/8 pouce flare
---------------------------	------------------------------

UNITÉ EXTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	890 x 1.100 x 460 mm
Niveau de puissance acoustique	66 / 67 dB(A)
Pression sonore en mode froid/chaud	41 / 42 dB(A)
Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise	37 / 37 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise	62 / 62 dB(A)
Poids	104 kg

UNITÉ INTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	275 x 1.400 x 750 mm
External_pressure_fan	50 - 120 Pa
Raccordement évacuation condensat	32 mm
Poids	41 kg

DONNÉES TECHNIQUES

Fusible (lent)	20 A
Raccordement électrique	230 V/1 ph/50 Hz

UNITÉ INTÉRIEURE

Débit d'air en froid (PV-GV), 3 étages	1.260 - 2.100 m³/h
Hauteur de la pompe de relevage	850 mm
Pression sonore (PV-MV-GV)	33-36-40 dB(A)
Pression sonore chauffage (PV-MV-GV)	33-36-40 dB(A)

UNITÉ EXTÉRIEURE

Température extérieure min. froid/chaud	-15 / -27 °C
---	--------------