

MIMI SMMS R32

MCY-MUG0401HSW-E

TOSHIBA



FROID

Puissance absorbée	2,92 kW
Puissance frigorifique nominale	12,1 kW
SEER (cooling)	9,98

CHAUD

Puissance absorbée	2,38 kW
Puissance calorifique nominale	12,1 kW
Puissance calorifique à -10°C	kW
SCOP	5,08

DONNÉES TECHNIQUES

Protection électrique	1 x 0 A
Raccordement électrique	230 V/1 ph/50 Hz

UNITÉ EXTÉRIEURE

Débit max. d'air	4.560 m ³ /h
------------------	-------------------------

DONNÉES TECHNIQUES

Conduite de liquide	3/8 pouces
Conduite d'aspiration	5/8 pouce flare
Dénivelé maximal unités int. en haut/en	0 / 0 m
Quantité de réfrigérant (R410A)	kg

UNITÉ EXTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	1.050 x 1.010 x 370 mm
Poids	100 kg
Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise	0 / 0 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud	69 / 52 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise	0 / 0 dB(A)