

RAV-FT

RAV-RM801FT-ES/GP801AT-E

TOSHIBA



FROID

Plage de puissance	1,9 - 8,0 kW
Puissance absorbée	2,04 kW
Puissance frigorifique nominale	7,1 kW

CHAUD

Plage de puissance	1,3 - 11,3 kW
Puissance absorbée	2,37 kW
Puissance calorifique nominale	8,0 kW
Puissance calorifique à -10°C	6,84 kW

ECODESIGN

Consommation annuelle en mode	398 / 1.618
Label énergétique en mode chaud/SCOP	A+ / 4,41
Label énergétique en mode froid/SEER	A++ / 6,24
PDesignH (chauffage)	5,1 kW
SCOP unité extérieure	6,48

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation sur	Unité Extérieure
Dénivelé max.	30 m
Longueur liaison frigorifique max.	30/50 m
Longueur liaison frigorifique min.	3 m
Nombre de conducteurs unité int./ext.	4
Protection électrique	3 x 16 A
Quantité de réfrigérant R32	1,9 kg
Réfrigérant supplémentaire	35 g/m

DONNÉES TECHNIQUES

Raccordement frigorifique	3/8 pouces x 5/8 pouce flare
Raccordement électrique	230 V/1 ph/50 Hz

UNITÉ INTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	1.750 x 600 x 210 mm
Raccordement évacuation condensat	26 mm

UNITÉ INTÉRIEURE

Débit d'air en froid (PV-GV), 3 étages	640 - 930 m³/h
Pression sonore (PV-MV-GV)	41-45-50 dB(A)
Pression sonore chauffage (PV-MV-GV)	41-45-50 dB(A)

UNITÉ EXTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	1.050 x 1.010 x 370 mm
Poids	45 kg, 74 kg
Pression sonore en mode froid/chaud	42 / 45 dB(A)
Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise	37 / 37 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud	63 / 65 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise	62 / 62 dB(A)
Température extérieure min. froid/chaud	-15 / -27 °C