

VRF SMMS-U

MMY-MUP0801HT8P-E

TOSHIBA



FROID

Puissance de refroidissement enregistrée	5,6 kW
Puissance frigorifique nominale	22,4 kW
SEER (cooling)	7,44

CHAUD

Puissance maximale de chauffage	25,0 kW
---------------------------------	---------

CHAUD

Puissance calorifique nominale	22,4 kW
Puissance calorifique à -10°C	18,7 kW
Puissance de chauffage enregistrée	5,3 kW
SCOP outdoorunit	4,50

DONNÉES TECHNIQUES

Protection électrique	3 x 20 A
Raccordement électrique	400 V / 3-N / 50 Hz

UNITÉ EXTÉRIEURE

Compressor_Frequency_Min/Max	15 - 115 Hz
MaxAmountAirflow	9.900 m ³ /h / 80 Pa
Niveau de pression acoustique pour chauffage	-10 / 52 °C
Température extérieure min. en mode	-25 °C
Type_Compressor	1 maal Twin Rotary

DONNÉES TECHNIQUES

Biggest_equivalent_length_pipe	250 m
Conduite de liquide	1/2" soldeer
Conduite d'aspiration	3/4" soldeer
Dénivelé max.	m
Longueur de câble totale	500 m
Max_heightdiff_Under	110 m
Max_heightdiff_upper	110 m
Quantité de réfrigérant R410A	6,0 kg

UNITÉ EXTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	1.690 x 1.290 x 780 mm
Poids	228 kg
Pression sonore en mode froid/chaud	45 / 48 dB(A)
Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise	45 / 46 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud	75 / 76 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise	68 / 68 dB(A)