

# RAV-UTP

RAV-HM1101UTP-E/GV1101AT8P-E

TOSHIBA



## FROID

Plage de puissance	3,0 - 11,2 kW
Puissance absorbée	3,15 kW
Puissance frigorifique nominale	9,5 kW

## CHAUD

Plage de puissance	3,0 - 13,0 kW
Puissance absorbée	3,00 kW
Puissance calorifique nominale	10,0 kW
Puissance calorifique à -10°C	7,35 kW

## ECODESIGN

Consommation annuelle en mode PDesignH (chauffage)	0 / 0 kWh kW
--	-----------------

## EXTRA INFO STANDAARD ETIM VELDEN (RAS MULTI)

Label énergétique en mode chaud/SCOP	A+ / 4,10
Label énergétique en mode froid/SEER	A+ / 6,00

## DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation sur	Unité Extérieure
Longueur liaison frigorifique max.	30/30 m
Longueur liaison frigorifique min.	5 m
Quantité de réfrigérant R32	1,7 kg
Raccordement frigorifique	3/8 pouces x 5/8 pouce flare

## UNITÉ EXTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	710 x 900 x 320 mm
Pression sonore en mode froid/chaud	45 / 52 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud	70 / 77 dB(A)
Température extérieure min. froid/chaud	-15 / -15 °C

## DONNÉES TECHNIQUES

Dénivelé max.	30 m
Nombre de conducteurs unité int./ext.	4
Protection électrique	3 x 16 A
Raccordement électrique	400 V/3-N/50
Réfrigérant supplémentaire	0 g/m

## UNITÉ INTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	256 x 840 x 840 mm
Dimension sous-face (H x L x P)	30 x 950 x 950 mm
Débit d'air en froid (PV-GV), 3 étages	1.170 - 2.010 m³/h
Hauteur de la pompe de relevage	850 mm
Poids	28 kg, 59 kg
Pression sonore (PV-MV-GV)	33-38-43 dB(A)
Pression sonore chauffage (PV-MV-GV)	33-38-43 dB(A)
Raccordement évacuation condensat	32 mm

## UNITÉ EXTÉRIEURE

Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise	42 / 49 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise	62 / 62 dB(A)