RAV-BTP

RAV-HM1101BTP-E/GM1102AT8W-E

TOSHIBA

FROID

Plage de puissance	3,0 - 11,2 kW
Puissance absorbée	2,56 kW
Puissance frigorifique nominale	9,5 kW

CHAUD

HeatingCapacity_10C	11,37 kW
NominalHeatingCapacity	11,2 kW
Plage de puissance	3,0 - 13,0 kW
Puissance absorbée	2,87 kW

ECODESIGN

Consommation annuelle en mode	554 / 2.999
Label énergétique en mode chaud/SCOP	A / 3,92
Label énergétique en mode froid/SEER	A+ / 6,00
PDesignH (chauffage)	7,4 kW
SCOP unité extérieure	4,71

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation sur	Unité Extérieure
Dénivelé max.	30 m
Longueur liaison frigorifique max.	30/50 m
Longueur liaison frigorifique min.	5 m
Nombre de conducteurs unité int./ext.	4
Quantité de réfrigérant R32	2,4 kg
Réfrigérant supplémentaire	35 g/m

DONNÉES TECHNIQUES

Raccordement frigorifique	flare

UNITÉ EXTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	1.050 x 1.010 x 370 mm
Niveau de puissance acoustique	70 / 73 dB(A)
Pression sonore en mode froid/chaud	55 / 59 dB(A)
Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise	35 / 37 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise	60 / 63 dB(A)
Poids	85 kg

UNITÉ INTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	275 x 1.400 x 750 mm
External_pressure_fan	40 - 150 Pa
Raccordement évacuation condensat	32 mm
Poids	41 kg

DONNÉES TECHNIQUES

Fusible (lent)	3 x 16 A
Raccordement électrique	400 V/3-N/50 Hz

UNITÉ INTÉRIEURE

Débit d?air en froid (PV-GV), 3 étages	1.260 - 2.100 m³/h
Hauteur de la pompe de relevage	850 mm
Pression sonore (PV-MV-GV)	33-36-40 dB(A)
Pression sonore chauffage (PV-MV-GV)	33-36-40 dB(A)

UNITÉ EXTÉRIEURE

Température extérieure min. froid/chaud	-15 / -15 °C