

RAV-UTP

RAV-HM1401UTP-E/GV1401ATP-E

TOSHIBA



FROID

Plage de puissance	3,0 - 12,0 kW
Puissance absorbée	3,80 kW, 4,60 kW
Puissance frigorifique nominale	11,5 kW

CHAUD

Plage de puissance	3,0 - 16,0 kW
Puissance calorifique nominale	11,9 kW
Puissance calorifique à -10°C	9,04 kW

ECODESIGN

Consommation annuelle en mode	0 / 0 kWh
Label énergétique en mode chaud/SCOP	A / 3,90
Label énergétique en mode froid/SEER	5,90
PDesignH (chauffage)	kW
SCOP unité extérieure	4,29

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation sur	Unité Extérieure
Dénivelé max.	30 m
Longueur liaison frigorifique max.	30/30 m
Longueur liaison frigorifique min.	5 m
Nombre de conducteurs unité int./ext.	4
Protection électrique	16 A
Quantité de réfrigérant R32	1,9 kg
Raccordement frigorifique	3/8 pouces x 5/8 pouce flare
Raccordement électrique	230 V/1 ph/50 Hz
Réfrigérant supplémentaire	0 g/m

UNITÉ INTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	319 x 840 x 840 mm
Dimension sous-face (H x L x P)	30 x 950 x 950 mm
Débit d'air en froid (PV-GV), 3 étages	1.230 - 2.100 m³/h
Hauteur de la pompe de relevage	850 mm
Poids	28 kg
Pression sonore (PV-MV-GV)	34-38-44 dB(A)
Pression sonore chauffage (PV-MV-GV)	34-38-44 dB(A)
Raccordement évacuation condensat	32 mm

UNITÉ EXTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	710 x 900 x 320 mm
Poids	57 kg
Pression sonore en mode froid/chaud	45 / 52 dB(A)
Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise	41 / 50 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud	70 / 77 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise	66 / 75 dB(A)
Température extérieure min. froid/chaud	-15 / -27 °C