



## FROID

Plage de puissance	1,2 - 3,6 kW
Puissance absorbée	1,10 kW
Puissance frigorifique nominale	3,5 kW

## CHAUD

HeatingCapacity_10C	2,40 kW
NominalHeatingCapacity	3,6 kW
Plage de puissance	1,0 - 4,5 kW
Puissance absorbée	0,92 kW

## ECODESIGN

Consommation annuelle en mode	165/822 kWh
Label énergétique en mode chaud/SCOP	A++ / 4,60
Label énergétique en mode froid/SEER	A++ / 7,00
PDesignH (chauffage)	2,7 kW
SCOP unité extérieure	4,98

## DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation sur	Unité Intérieure ou Unité Extérieure
Dénivelé max.	12 m
Longueur liaison frigorifique max.	15/20 m
Longueur liaison frigorifique min.	2 m
Nombre de conducteurs unité int./ext.	4
Quantité de réfrigérant R32	0,54 kg
Raccordement frigorifique	1/4" x 3/8"
	flare

## UNITÉ EXTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	530 x 660 x 240 mm
Niveau de puissance acoustique	61 / 62 dB(A)
Pression sonore en mode froid/chaud	42 / 43 dB(A)
Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise	35 / 35 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise	56 / 59 dB(A)
Poids	22,0 kg

## DONNÉES TECHNIQUES

Fusible (lent)	16 A
Raccordement électrique	230 V/1 ph/50 Hz

## UNITÉ INTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	293 x 798 x 230 mm
Débit d'air en froid (PV-GV), 3 étages	259 - 540 m³/h
Poids	9,0 kg
Pression sonore (PV-MV-GV)	20-24-41 dB(A)
Pression sonore chauffage (PV-MV-GV)	20-24-42 dB(A)
Raccordement évacuation condensat	16 mm

## UNITÉ EXTÉRIEURE

Température extérieure min. froid/chaud	-15 / -15 °C
---	--------------