

VRF SMMS-U

MMY-MUP2001HT8P-E

TOSHIBA



FROID

| | |
|--|---------|
| Puissance de refroidissement enregistrée | 18,0 kW |
| Puissance frigorifique nominale | 56,0 kW |
| SEER (cooling) | 7,62 |

CHAUD

| | |
|---------------------------------|---------|
| Puissance maximale de chauffage | 63,0 kW |
|---------------------------------|---------|

CHAUD

| | |
|------------------------------------|---------|
| Puissance calorifique nominale | 56,0 kW |
| Puissance calorifique à -10°C | 47,0 kW |
| Puissance de chauffage enregistrée | 14,9 kW |
| SCOP outdoorunit | 4,43 |

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------|----------|
| Protection électrique | 3 x 40 A |
|-----------------------|----------|

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Raccordement électrique | 400 V / 3-N / 50 Hz |
|-------------------------|---------------------|

UNITÉ EXTÉRIEURE

| | |
|--|----------------------|
| Compressor_Frequency_Min/Max | 10 - 115 Hz |
| MaxAmountAirflow | 15.900 m³/h / 80 Pa |
| Niveau de pression acoustique pour chauffage | -10 / 52 °C |
| Température extérieure min. en mode | -25 °C |
| Type_Compressor | 1 maal Triple Rotary |

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Biggest_equivalent_length_pipe | 250 m |
| Conduite de liquide | 5/8" soldeer |
| Conduite d'aspiration | 1 1/8 pouce soldeer |
| Dénivelé max. | m |
| Longueur de câble totale | 500 m |
| Max_heightdiff_Under | 110 m |
| Max_heightdiff_upper | 110 m |
| Quantité de réfrigérant R410A | 9,0 kg |

UNITÉ EXTÉRIEURE

| | |
|---|------------------------|
| Dimensions (H x L x P) | 1.690 x 1.290 x 780 mm |
| Poids | 334 kg |
| Pression sonore en mode froid/chaud | 55 / 59 dB(A) |
| Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise | 46 / 46 dB(A) |
| Puissance sonore en mode froid/chaud | 86 / 90 dB(A) |
| Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise | 74 / 74 dB(A) |