2 PI?CES

RAS-2M14G3AVG-E

TOSHIBA

FROID

Puissance absorbée	0,85 kW
Puissance frigorifique nominale	4,0 kW

CHAUD

HeatingCapacity_10C	3,54 kW
NominalHeatingCapacity	4,4 kW
Puissance absorbée	0,90 kW

ECODESIGN

Label énergétique en mode chaud/SCOP	A++ / 4,80
Label énergétique en mode froid/SEER	A+++ / 8,70

EXTRA INFO STANDAARD ETIM VELDEN (RAS MULTI)

Plage de puissance	1,0 - 5,2 kW, 1,1 - 4,9 kW

DONNÉES TECHNIQUES

Dénivelé max.	10 m
Nombre de conducteurs unité int./ext.	4

UNITÉ EXTÉRIEURE□□

Dimensions (H x L x P)	630 x 800 x 300 mm
Débit max. d?air	1.800 m³/h
Niveau de puissance acoustique	59 / 65 dB(A)
Pression sonore en mode froid/chaud	40 / 42 dB(A)
Poids	35,0 kg

DONNÉES TECHNIQUES□□

Fusible (lent)	16 A
Longueur de liaison frigorifique min./max. par unité	2 / 20 m
Quantité de réfrigérant (R32)	0,95 kg
Raccordement électrique	230 V / 1 ph / 50 Hz

UNITÉ EXTÉRIEURE

Température extérieure min. froid/chaud	-10 / -20 °C