

# BELLYSE VENTILATIE WARMTEPOMP BOILER

TOSHIBA

BEVW-200DWP



## KEY FEATURES

|  |            |
|--|------------|
| Heat-up time from 10 °C to 53.5 °C       | 420 min    |
| Maximum Amount Of Hot Water              | 200 L      |
| Classe d'efficacité énergétique          | A++        |
| Indice de puissance selon EN 16147 (15°) | 3,21       |
| Température de l'air                     | -5 / 43 °C |

## TECHNISCHE GEGEVENS

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Air Connections                         | 177 mm                |
| External Fuse                           | A                     |
| Max Compressor Power                    | W                     |
| Max External Static Pressure            | 80 Pa                 |
| Maximum Fan Power                       | W                     |
| Maximum Water Temperature Heatpump Only | 60 °C                 |
| Nominal Amount of Air (Min-Max)         | 350 m <sup>3</sup> /h |
| Pression de service (côté eau)          | bar                   |
| Protection de l'anode                   | Magnesium anode       |
| Puissance absorbée                      | 2,1 kW                |
| Puissance d'entrée chauffage d'appoint  | 1,5 kW                |
| Raccordement d'eau                      | 3/4 pouces            |
| Température max. de l'eau               | 75 °C                 |

## KENMERKEN

|   |                      |
|---|----------------------|
| Condensation Connection                       | 19 mm                |
| Diameter                                      | 576 mm               |
| Dimensions (H x Ø panneau de commande inclus) | 1.750 x 576 mm       |
| Poids (vide/rempli)                           | 90 / 290 kg          |
| Raccordement électrique                       | 220 V / 1 ph / 50 Hz |
| Required Installation Height                  | 2.250 mm             |
| Réfrigérant                                   | Autre                |
| Standby power consumption                     | 23 W                 |
| Z_SoundPressureLevel                          | dB(A)                |
| Capacité nominale                             | 200 l                |
| Charge en fluide réfrigérant                  | 0,15 kg              |

## OVERIGE ETIM VELDEN

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Meldcode ISDE subsidie | KA24910 |
|------------------------|---------|