

RAS-U2MUVG

RAS-M16U2MUVG-E/16J2AVSG-E1 (bedrade bediening)

TOSHIBA



FROID

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Plage de puissance | 1,2 - 5,3 kW |
| Puissance absorbée | 1,40 kW |
| Puissance frigorifique nominale | 4,6 kW |

CHAUD

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Plage de puissance | 0,9 - 6,5 kW |
| Puissance absorbée | 1,52 kW |
| Puissance calorifique nominale | 5,5 kW |
| Puissance calorifique à -10°C | 3,30 kW |

ECODESIGN

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Consommation annuelle en mode | 223/1.240 kWh |
| Label énergétique en mode chaud/SCOP | A+ / 4,18 |
| Label énergétique en mode froid/SEER | A++ / 7,80 |
| PDesignH (chauffage) | 4,0 kW |
| SCOP unité extérieure | 4,94 |

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Alimentation sur | Unité Extérieure |
| Dénivelé max. | 12 m |
| Longueur liaison frigorifique max. | 15/20 m |
| Longueur liaison frigorifique min. | 2 m |
| Nombre de conducteurs unité int./ext. | 4 |
| Protection électrique | 16 A |
| Quantité de réfrigérant R32 | 0,80 kg |
| Raccordement frigorifique | 3/8 pouces x 5/8 pouce flare |
| Raccordement électrique | 230 V/1 ph/50 Hz |
| Réfrigérant supplémentaire | 20 g/m |

UNITÉ INTÉRIEURE

| | |
|--|--------------------|
| Dimensions (H x L x P) | 256 x 575 x 575 mm |
| Dimension sous-face (H x L x P) | 12 x 620 x 620 mm |
| Débit d'air en froid (PV-GV), 3 étages | 450 - 680 m³/h |
| Poids | 15,0 kg |
| Pression sonore (TPV-PV-GV) | 27-31-41 dB(A) |
| Pression sonore chauffage (PV-MV-GV) | 27-31-41 dB(A) |
| Raccordement évacuation condensat | 25 mm |

UNITÉ EXTÉRIEURE

| | |
|---|--------------------|
| Dimensions (H x L x P) | 550 x 780 x 290 mm |
| Poids | 33,0 kg |
| Pression sonore en mode froid/chaud | 40 / 42 dB(A) |
| Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise | 32 / 35 dB(A) |
| Puissance sonore en mode froid/chaud | 61 / 63 dB(A) |
| Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise | 53 / 56 dB(A) |
| Température extérieure min. froid/chaud | -15 / -27 °C |