3 PI?CES

RAS-3M26G3AVG-E

TOSHIBA

FROID

Puissance absorbée	1,75 kW
Puissance frigorifique nominale	7,0 kW

CHAUD

HeatingCapacity_10C	5,83 kW
NominalHeatingCapacity	8,7 kW
Puissance absorbée	2,00 kW

ECODESIGN

Label énergétique en mode chaud/SCOP	A+ / 4,30
Label énergétique en mode froid/SEER	A+++ / 8,50

EXTRA INFO STANDAARD ETIM VELDEN (RAS MULTI)

Plage de puissance	1,2 - 11,5 kW, 1,3 - 9,0 kW

DONNÉES TECHNIQUES

Dénivelé max.	15 m
Nombre de conducteurs unité int./ext.	4
Réfrigérant supplémentaire	20

UNITÉ EXTÉRIEURE□□

Dimensions (H x L x P)	890 x 900 x 320 mm
Débit max. d?air	3.400 m³/h
Niveau de puissance acoustique	62 / 66 dB(A)
Pression sonore en mode froid/chaud	41 / 45 dB(A)
Poids	67,0 kg

DONNÉES TECHNIQUES□□

Fusible (lent)	20 A
Longueur de liaison frigorifique min./max. par unité	3 / 25 m
Max. total cooling pipe length	40 / 70 m
Quantité de réfrigérant (R32)	1,90 kg
Raccordement électrique	230 V / 1 ph / 50 Hz

UNITÉ EXTÉRIEURE

Température extérieure min. froid/chaud	-10 / -20 °C