

# DRV SHRM-E

MMY-MAP1806FT8P

TOSHIBA



## FROID

Puissance de refroidissement enregistrée	14,28 kW
Puissance frigorifique nominale	45,0 kW
SEER (cooling)	5,89

## CHAUD

Puissance maximale de chauffage	50,4 kW
---------------------------------	---------

## CHAUD

Puissance calorifique nominale	45,0 kW
Puissance calorifique à -10°C	38,8 kW
Puissance de chauffage enregistrée	12,26 kW
SCOP outdoorunit	4,19

## DONNÉES TECHNIQUES

Raccordement électrique	400 V/3-N/50 Hz
-------------------------	-----------------

## UNITÉ EXTÉRIEURE

Compressor_Frequency_Min/Max	24 - 110 Hz
Dimensions (H x L x P)	1.830 x 990 x 780 mm
MaxAmountAirflow	17.300 m³/h / 40 Pa
Niveau de pression acoustique pour chauffage	-10 / 46 °C
Poids	377 kg
Pression sonore en mode froid/chaud	53 / 54 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud	83 / 84 dB(A)
Température extérieure min. en mode	-25 °C
Type_Compressor	2 x DC Twin rotary

## DONNÉES TECHNIQUES

Biggest_equivalent_length_pipe	200 m
Conduite de liquide	3/4" flare
Conduite d'aspiration	1 1/8 pouce soldeer
Dénivelé max.	m
Hot gas pipe	7/8" soldeer
Longueur de liaison maximale	300 m
Max_heightdiff_Under	30 m
Max_heightdiff_upper	70 m
Oil. balance piping	3 /8" flare
Protection électrique	3 x 50 A
Quantité de réfrigérant R410A	11,0 kg

## UNITÉ EXTÉRIEURE

Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise	46 / 46 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise	76 / 76 dB(A)