

# DRV SHRM-E

MMY-MAP1806FT8P

TOSHIBA



## FROID

|  |          |
|--|----------|
| Puissance de refroidissement enregistrée | 14,28 kW |
| Puissance frigorifique nominale          | 45,0 kW  |
| SEER (cooling)                           | 5,89     |

## CHAUD

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Puissance maximale de chauffage | 50,4 kW |
|---------------------------------|---------|

## CHAUD

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Puissance calorifique nominale     | 45,0 kW  |
| Puissance calorifique à -10°C      | 38,8 kW  |
| Puissance de chauffage enregistrée | 12,26 kW |
| SCOP outdoorunit                   | 4,19     |

## DONNÉES TECHNIQUES

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Protection électrique | 3 x 50 A |
|-----------------------|----------|

## DONNÉES TECHNIQUES

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Raccordement électrique | 400 V/3-N/50<br>Hz |
|-------------------------|--------------------|

## UNITÉ EXTÉRIEURE

|  |                     |
|--|---------------------|
| Compressor_Frequency_Min/Max                 | 24 - 110 Hz         |
| MaxAmountAirflow                             | 17.300 m³/h / 40 Pa |
| Niveau de pression acoustique pour chauffage | -10 / 46 °C         |
| Température extérieure min. en mode          | -25 °C              |
| Type_Compressor                              | 2 x DC Twin rotary  |

## DONNÉES TECHNIQUES

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Biggest_equivalent_length_pipe | 200 m               |
| Conduite de liquide            | 3/4" flare          |
| Conduite d'aspiration          | 1 1/8 pouce soldeer |
| Dénivelé max.                  | m                   |
| Hot gas pipe                   | 7/8" soldeer        |
| Longueur de liaison maximale   | 300 m               |
| Max_heightdiff_Under           | 30 m                |
| Max_heightdiff_upper           | 70 m                |
| Oil. balance piping            | 3 /8" flare         |
| Quantité de réfrigérant R410A  | 11,0 kg             |

## UNITÉ EXTÉRIEURE

|   |                      |
|---|----------------------|
| Dimensions (H x L x P)                          | 1.830 x 990 x 780 mm |
| Poids   | 377 kg               |
| Pression sonore en mode froid/chaud             | 53 / 54 dB(A)        |
| Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise  | 46 / 46 dB(A)        |
| Puissance sonore en mode froid/chaud            | 83 / 84 dB(A)        |
| Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise | 76 / 76 dB(A)        |