

DRV SHRM-E

MMY-MAP0806FT8P

TOSHIBA



FROID

Puissance de refroidissement enregistrée	3,58 kW
Puissance frigorifique nominale	18,0 kW
SEER (cooling)	6,07

CHAUD

Puissance maximale de chauffage	22,4 kW
---------------------------------	---------

CHAUD

Puissance calorifique nominale	18,0 kW
Puissance calorifique à -10°C	17,9 kW
Puissance de chauffage enregistrée	3,56 kW
SCOP outdoorunit	3,91

DONNÉES TECHNIQUES

Raccordement électrique	400 V/3-N/50 Hz
-------------------------	--------------------

UNITÉ EXTÉRIEURE

Compressor_Frequency_Min/Max	24 - 110 Hz
Dimensions (H x L x P)	1.830 x 990 x 780 mm
MaxAmountAirflow	9.700 m³/h / 60 Pa
Niveau de pression acoustique pour chauffage	-10 / 46 °C
Poids	263 kg
Pression sonore en mode froid/chaud	51 / 53 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud	80 / 82 dB(A)
Température extérieure min. en mode	-25 °C
Type_Compressor	2 x DC Twin rotary

DONNÉES TECHNIQUES

Biggest_equivalent_length_pipe	200 m
Conduite de liquide	1/2 pouce flare
Conduite d'aspiration	1 3/8 pouce soldeer
Dénivelé max.	m
Hot gas pipe	3/4" soldeer
Longueur de liaison maximale	300 m
Max_heightdiff_Under	30 m
Max_heightdiff_upper	70 m
Oil. balance piping	3 / 8" flare
Protection électrique	3 x 20 A
Quantité de réfrigérant R410A	11,0 kg

UNITÉ EXTÉRIEURE

Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise	45 / 46 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise	71 / 71 dB(A)