

DRV SHRM-E

MMY-MAP0806FT8P

TOSHIBA



FROID

Puissance de refroidissement enregistrée	3,58 kW
Puissance frigorifique nominale	18,0 kW
SEER (cooling)	6,07

CHAUD

HeatingCapacity_10C	17,9 kW
Max_heating_Capacity	22,4 kW
NominalHeatingCapacity	18,0 kW
Puissance de chauffage enregistrée	3,56 kW
SCOP outdoorunit	3,91

UNITÉ EXTÉRIEURE

Compressor_Frequency_Min/Max	24 - 110 Hz
Dimensions (H x L x P)	1.830 x 990 x 780 mm
MaxAmountAirflow	9.700 m ³ /h / 60 Pa
Niveau de pression acoustique pour chauffage	-10 / 46 °C
Niveau de puissance acoustique	80 / 82 dB(A)
Pression sonore en mode froid/chaud	51 / 53 dB(A)
Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise	45 / 46 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise	71 / 71 dB(A)
Température extérieure min. en mode	-25 °C
Type_Compressor	2 x DC Twin rotary
Poids	263 kg

DONNÉES TECHNIQUES

Biggest_equivalent_length_pipe	200 m
Conduite de liquide	1/2 pouce flare
Conduite d'aspiration	1 3/8 pouce soldeer
Dénivelé max.	m
Fusible (lent)	3 x 20 A
Hot gas pipe	3/4" soldeer
Longueur de liaison maximale	300 m
Max_heightdiff_Under	30 m
Max_heightdiff_upper	70 m
Oil. balance piping	3 / 8" flare
Quantité de réfrigérant R410A	11,0 kg
Raccordement électrique	400 V/3-N/50 Hz