

# RAS-U2MUVG

RAS-M10U2MUVG-E/10J2AVSG-E1 (bedrade bediening)

TOSHIBA



## FROID

Plage de puissance	0,75 - 3,2 kW
Puissance absorbée	0,60 kW
Puissance frigorifique nominale	2,5 kW

## CHAUD

Plage de puissance	0,9 - 4,8 kW
Puissance absorbée	0,75 kW
Puissance calorifique nominale	3,2 kW
Puissance calorifique à -10°C	2,30 kW

## ECODESIGN

Consommation annuelle en mode	112/714 kWh
Label énergétique en mode chaud/SCOP	A++ / 4,39
Label énergétique en mode froid/SEER	A++ / 8,60
PDesignH (chauffage)	2,5 kW
SCOP unité extérieure	5,77

## DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation sur	Unité Extérieure
Dénivelé max.	12 m
Longueur liaison frigorifique max.	15/20 m
Longueur liaison frigorifique min.	2 m
Nombre de conducteurs unité int./ext.	4
Protection électrique	16 A
Quantité de réfrigérant R32	0,55 kg
Raccordement frigorifique	1/4" x 3/8"
Raccordement électrique	230 V/1 ph/50 Hz
Réfrigérant supplémentaire	20 g/m

## UNITÉ INTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	256 x 575 x 575 mm
Dimension sous-face (H x L x P)	12 x 620 x 620 mm
Débit d'air en froid (PV-GV), 3 étages	430 - 590 m³/h
Poids	15,0 kg
Pression sonore (TPV-PV-GV)	26-30-37 dB(A)
Pression sonore chauffage (PV-MV-GV)	26-30-37 dB(A)
Raccordement évacuation condensat	25 mm

## UNITÉ EXTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	550 x 780 x 290 mm
Poids	26,0 kg
Pression sonore en mode froid/chaud	36 / 38 dB(A)
Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise	29 / 31 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud	57 / 59 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise	53 / 56 dB(A)
Température extérieure min. froid/chaud	-15 / -27 °C