

RAS-U2MUVG

RAS-M10U2MUVG-E/10J2AVSG-E1 (IR bediening)

TOSHIBA



FROID

Plage de puissance	0,75 - 3,2 kW
Puissance absorbée	0,60 kW
Puissance frigorifique nominale	2,5 kW

CHAUD

HeatingCapacity_10C	2,30 kW
NominalHeatingCapacity	3,2 kW
Plage de puissance	0,9 - 4,8 kW
Puissance absorbée	0,75 kW

ECODESIGN

Consommation annuelle en mode	112/714 kWh
Label énergétique en mode chaud/SCOP	A++ / 4,39
Label énergétique en mode froid/SEER	A++ / 8,60
PDesignH (chauffage)	2,5 kW
SCOP unité extérieure	5,77

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation sur	Unité Extérieure
Dénivelé max.	12 m
Longueur liaison frigorifique max.	15/20 m
Longueur liaison frigorifique min.	2 m
Nombre de conducteurs unité int./ext.	4
Quantité de réfrigérant R32	0,55 kg
Raccordement frigorifique	1/4" x 3/8"
Réfrigérant supplémentaire	20 g/m

UNITÉ EXTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	890 x 900 x 320 mm
Niveau de puissance acoustique	57 / 59 dB(A)
Pression sonore en mode froid/chaud	36 / 38 dB(A)
Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise	29 / 31 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise	50 / 52 dB(A)
Poids	26,0 kg

DONNÉES TECHNIQUES

Fusible (lent)	16 A
Raccordement électrique	230 V/1 ph/50 Hz

UNITÉ INTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	256 x 575 x 575 mm
Dimension sous-face (H x L x P)	12 x 620 x 620 mm
Débit d'air en froid (PV-GV), 3 étages	430 - 590 m ³ /h
Poids	15,0 kg
Pression sonore (PV-MV-GV)	dB(A)
Pression sonore chauffage (PV-MV-GV)	dB(A)
Raccordement évacuation condensat	25 mm

UNITÉ EXTÉRIEURE

Température extérieure min. froid/chaud	-15 / -15 °C
---	--------------