

# CASSETTE 2 VOIES

MMU-UP0091WH-E incl. cass. RBC-UW283PG-E

TOSHIBA



## FROID

Puissance frigorifique nominale	2,8 kW
---------------------------------	--------

## CHAUD

Puissance calorifique nominale	3,2 kW
--------------------------------	--------

## DONNÉES TECHNIQUES

Raccordement frigorifique	1/4" x 3/8" flare
---------------------------	----------------------

## UNITÉ INTÉRIEURE □□□□

Dimensions (H x L x P)	295 x 815 x 570 mm
------------------------	--------------------

Dimensions sous-face	20 x 1.050 x 680 mm
----------------------	---------------------

Débit d'air en froid (PV-GV), 3 étages	450/558 m³/h
--	--------------

Hauteur de relevage de la pompe	850 mm
---------------------------------	--------

Niveau de pression acoustique pour chauffage	30/32/34 dB(A)
--	----------------

Niveau de pression acoustique pour refroidissement	30/32/34 dB(A)
--	----------------

Poids sous-face	10,0 kg
-----------------	---------

Power_consumption	29 W
-------------------	------

## UNITÉ INTÉRIEURE

Poids	19 kg
-------	-------

Raccordement évacuation condensat	25 mm
-----------------------------------	-------