# SYST?ME DRV COMPACTS

MCY-MUG0501HSW-E

TOSHIBA

## FROID

| | |
|---|---|
| Puissance absorbée | 3,73 kW |
| Puissance frigorifique nominale | 14,0 kW |
| SEER (cooling) | 9,21 |

## CHAUD

| | |
|---|---|
| HeatingCapacity_10C | kW |
| NominalHeatingCapacity | 14,0 kW |
| Puissance absorbée | 2,95 kW |
| SCOP | 4,75 |

## UNITÉ EXTÉRIEURE

| | |
|---|---|
| Dimensions (H x L x P) | 1.050 x 1.010 x 370 mm |
| Débit max. d?air | 4.740 m³/h |
| Niveau de puissance acoustique | 70 / 53 dB(A) |
| Pression sonore en mode froid/chaud | dB(A) |
| Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise | 0 / 0 dB(A) |
| Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise | 0 / 0 dB(A) |
| Poids | 100 kg |

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Conduite de liquide | 3/8 pouces |
| Conduite d?aspiration | 5/8 pouce flare |
| Dénivelé maximal unités int. en haut/en | 0 / 0 m |
| Fusible (lent) | 1 x 0 A |
| Quantité de réfrigérant (R410A) | kg |
| Raccordement électrique | 230 V/1 ph/50 Hz |