RAV-KRTP

RAV-HM1101KRTP-E/GM1102ATW-E

TOSHIBA

FROID

Plage de puissance	3,0 - 11,2 kW
Puissance absorbée	2,96 kW
Puissance frigorifique nominale	9,5 kW

CHAUD

HeatingCapacity_10C	10,40 kW
NominalHeatingCapacity	11,2 kW
Plage de puissance	3,0 - 13,0 kW
Puissance absorbée	3,44 kW

ECODESIGN

Consommation annuelle en mode	519 / 2.665
Label énergétique en mode chaud/SCOP	A+ / 4,20
Label énergétique en mode froid/SEER	A++ / 6,40
PDesignH (chauffage)	7,1 kW
SCOP unité extérieure	4,84

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation sur	Unité Extérieure
Dénivelé max.	30 m
Longueur liaison frigorifique max.	30/50 m
Longueur liaison frigorifique min.	5 m
Nombre de conducteurs unité int./ext.	4
Quantité de réfrigérant R32	2,4 kg
Réfrigérant supplémentaire	35 g/m

DONNÉES TECHNIQUES

Raccordement frigorifique	flare

UNITÉ EXTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	1.050 x 1.010 x 370 mm
Niveau de puissance acoustique	70 / 73 dB(A)
Pression sonore en mode froid/chaud	55 / 59 dB(A)
Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise	35 / 35 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise	60 / 64 dB(A)
Poids	85 kg

UNITÉ INTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	350 x 1.200 x 280 mm
Niveau de pression acoustique pour refroidissement	41-45-49 dB(A)
Pression sonore (TPV-PV-GV)	41-45-49 dB(A)
Raccordement évacuation condensat	16 mm
Poids	19 kg

DONNÉES TECHNIQUES

Fusible (lent)	20 A
Raccordement électrique	230 V/1 ph/50 Hz

UNITÉ INTÉRIEURE

Débit d?air en froid (PV-GV), 3 étages	1.180 - 1.610 m³/h

UNITÉ EXTÉRIEURE

Température extérieure min. froid/chaud	-15 / -15 °C