

KENMERKEN

Alimentation séparée pour RE	16 A
Capacité	400 l
Chauffage d'appoint	3,0 kW
Diamètre	790 mm
Hauteur	1.475 mm
Matériau	Acier
Poids	190 kg
Température maximale de l'eau	95 °C

TECHNISCHE GEGEVENS

Diamètre extérieur du tube, eau potable froide	25 mm
Diamètre extérieur du tube, eau potable froide	25 mm
Diamètre extérieur du tuyau de circulation	32 mm
Diamètre nominal, eau potable froide	1 pouce (25)
Diamètre nominal raccordement d'eau chaude	1 pouce (25)
Diamètre nominal tuyau de circulation	1 1/4 pouce
Hot tap water connection upper	Filetage
Matériau de surface	Autre
Nominal inner diameter hot tap water upper	1 1/4 pouce
Outer pipe diameter hot tap water	32 mm
Raccord eau chaude	Filetage
Raccord eau potable froide	Filetage
Raccord tuyau de circulation	Filetage
Matériau isolant	PUR (polyuréthane)
Pression de travail max.	10 bar
Protection de surface de la cuve	Émaillé

DONNÉES TECHNIQUES

Raccordement électrique	230 V / 1 ph / 50 Hz
-------------------------	----------------------