

# RAV-KRTP

RAV-HM561KRTP-E/GM562ATP-E

TOSHIBA



## FROID

Plage de puissance	1,5 - 5,6 kW
Puissance absorbée	1,66 kW
Puissance frigorifique nominale	5,0 kW

## CHAUD

Plage de puissance	1,5 - 6,3 kW
Puissance absorbée	1,55 kW
Puissance calorifique nominale	5,3 kW
Puissance calorifique à -10°C	3,48 kW

## ECODESIGN

Consommation annuelle en mode	262 / 975 kWh
Label énergétique en mode chaud/SCOP	A+ / 4,02
Label énergétique en mode froid/SEER	A++ / 6,69
PDesignH (chauffage)	2,5 kW
SCOP unité extérieure	5,29

## DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation sur	Unité Extérieure
Dénivelé max.	30 m
Longueur liaison frigorifique max.	15/20 m
Longueur liaison frigorifique min.	5 m
Nombre de conducteurs unité int./ext.	4
Protection électrique	16 A
Quantité de réfrigérant R32	0,9 kg
Raccordement frigorifique	3/8 pouces x 5/8 pouce flare
Raccordement électrique	230 V/1 ph/50 Hz
Réfrigérant supplémentaire	20 g/m

## UNITÉ INTÉRIEURE □□□□

Niveau de pression acoustique pour refroidissement	35-39-42 dB(A)
Pression sonore (TPV-PV-GV)	35-39-42 dB(A)

## UNITÉ INTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	350 x 1.200 x 280 mm
Débit d'air en froid (PV-GV), 3 étages	680 - 960 m³/h
Poids	14 kg
Raccordement évacuation condensat	16 mm

## UNITÉ EXTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	550 x 780 x 290 mm
Poids	40 kg
Pression sonore en mode froid/chaud	38 / 40 dB(A)
Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise	37 / 37 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud	63 / 65 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise	62 / 62 dB(A)
Température extérieure min. froid/chaud	-15 / -27 °C