

# RAV-KRTP

RAV-HM1101KRTP-E/GV1101AT8P-E

TOSHIBA



## FROID

Plage de puissance	3,0 - 11,2 kW
Puissance absorbée	3,40 kW
Puissance frigorifique nominale	9,5 kW

## CHAUD

Plage de puissance	3,0 - 13,0 kW
Puissance absorbée	3,20 kW
Puissance calorifique nominale	10,0 kW
Puissance calorifique à -10°C	7,35 kW

## ECODESIGN

Consommation annuelle en mode	0 / 0 kWh
Label énergétique en mode chaud/SCOP	A+ / 4,10
Label énergétique en mode froid/SEER	A++ / 6,10
PDesignH (chauffage)	7,6 kW

## DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation sur	Unité Extérieure
Dénivelé max.	30 m
Longueur liaison frigorifique max.	30/30 m
Longueur liaison frigorifique min.	5 m
Nombre de conducteurs unité int./ext.	4
Protection électrique	3 x 16 A
Quantité de réfrigérant R32	1,7 kg
Raccordement frigorifique	3/8 pouces x 5/8 pouce flare
Raccordement électrique	400 V/3-N/50
Réfrigérant supplémentaire	0 g/m

## UNITÉ INTÉRIEURE □□□□

Niveau de pression acoustique pour refroidissement	37-41-49 dB(A)
Pression sonore (TPV-PV-GV)	37-41-49 dB(A)

## UNITÉ INTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	350 x 1.200 x 280 mm
Débit d'air en froid (PV-GV), 3 étages	1.180 - 1.610 m³/h
Poids	19 kg
Raccordement évacuation condensat	16 mm

## UNITÉ EXTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	710 x 900 x 320 mm
Poids	59 kg
Pression sonore en mode froid/chaud	45 / 52 dB(A)
Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise	42 / 49 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud	70 / 77 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise	60 / 63 dB(A)
Température extérieure min. froid/chaud	-15 / -27 °C