

VRF SMMS-U

MMY-MUP2401HT8P-E1

TOSHIBA



FROID

Puissance de refroidissement enregistrée	24,2 kW
Puissance frigorifique nominale	67,0 kW
SEER (cooling)	6,87

CHAUD

HeatingCapacity_10C	52,2 kW
Max_heating_Capacity	70,0 kW
NominalHeatingCapacity	61,5 kW
Puissance de chauffage enregistrée	16,8 kW
SCOP outdoorunit	4,17

UNITÉ EXTÉRIEURE

Compressor_Frequency_Min/Max	15 - 115 Hz
Dimensions (H x L x P)	1.690 x 1.290 x 780 mm
MaxAmountAirflow	16.500 m ³ /h / 80 Pa
Niveau de pression acoustique pour chauffage	-10 / 52 °C
Niveau de puissance acoustique	86 / 90 dB(A)
Pression sonore en mode froid/chaud	55 / 59 dB(A)
Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise	45 / 46 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise	73 / 74 dB(A)
Température extérieure min. en mode	-25 °C
Type_Compressor	2 maal Twin Rotary
Poids	356 kg

DONNÉES TECHNIQUES

Biggest_equivalent_length_pipe	250 m
Conduite de liquide	3/4 pouces soldeer
Conduite d'aspiration	1 3/8 pouce soldeer
Dénivelé max.	m
Fusible (lent)	3 x 63 A
Max_heightdiff_Under	110 m
Max_heightdiff_upper	110 m
Quantité de réfrigérant R410A	9,0 kg
Raccordement électrique	400 V / 3-N / 50 Hz