

KAZUMI+ WHITE

RAS-B22G3KVSG-E/RAS-22J2AVSG-E1

TOSHIBA



KOELEN

| | |
|-----------------------|--------------|
| Nominaal koelvermogen | 6,1 kW |
| Vermogensrange | 1,4 - 6,7 kW |
| Opgenomen vermogen | 1,88 kW |

VERWARMEN

| | |
|-------------------------------|---------|
| Nominaal verwarmingsvermogen | 7,0 kW |
| Opgenomen vermogen | 1,99 kW |
| Verwarmingsvermogen bij -10°C | 3,80 kW |

ECODESIGN

| | |
|--|---------------|
| Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen | 292/1.430 kWh |
| PDesignH (verwarmen) | 4,7 kW |
| Energielabel koelen/SEER | A++ / 7,30 |
| Energielabel verwarmen/SCOP | A++ / 4,60 |

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Elektrische aansluiting | 230 V/1 ph/50 Hz |
| Voeding op | Binnendeel of buitendeel |
| Aantal aders binnendeel/buitendeel | 4 |
| Afzekerwaarde | 16 A |
| Koeltechnische aansluiting | 1/4" x 1/2" |
| Koelleidinglengte max. | 15/20 m |
| Koelleidinglengte min. | 2 m |
| Maximum hoogteverschil | 12 m |
| Koudemiddel inhoud R32 | 1,1 kg |
| Extra koudemiddel | g/m |

BINNENDEEL

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Geluidsdrukkniveau koelen (SL-L-H) | 27-31-45 dB(A) |
| Geluidsdrukkniveau verwarmen (SL-L-H) | 27-31-46 dB(A) |
| Afmetingen (H x B x D) | 320 x 1.053 x 245 mm |
| Gewicht | 14,0 kg |
| Condensaansluiting | mm |

BINNENDEEL

| | |
|--|-------------------------------|
| Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen | 690 - 1.032 m ³ /h |
|--|-------------------------------|

BUITENDEEL

| | |
|---|--------------------|
| Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen low-noise | 35 / 38 dB(A) |
| Geluidsvermogen koelen/verwarmen low-noise | 56 / 59 dB(A) |
| Afmetingen (H x B x D) | 550 x 780 x 290 mm |
| Gewicht | 34,0 kg |
| Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen | -15 / -15 °C |