

R32 ESTIA LUCHT-WATER WARMTEPOMPEN

TOSHIBA

HWT-1101HW-E / HWT-1101XWHM3W-E



VERWARMEN

Wateruittredetemperatuur	20 - 65 °C
Verwarmingsvermogen bij -7°C/-15°C	9,10 / 7,37 kW
COP	4,60

KOELEN

Nominaal koelvermogen	8,0 kW
-----------------------	--------

VERWARMEN

Nominaal verwarmingsvermogen	11,00 kW
Maximaal verwarmingsvermogen	13,24 kW
Opgenomen vermogen	2,39 kW, 2,86 kW

KOELEN

Wateruittredetemperatuur	7 - 25 °C
--------------------------	-----------

ECODESIGN

Jaarlijks energieverbruik verwarmen	4.728 kWh
Energielabel verwarmen	A+++
SCOP	4,55

WARMTEPOMP

Aansluitingen (gas-vloeistof)	5/8" x 1/4"
Leidinglengte min/max	5/30 m
Leidinglengte zonder bijvulling	8 m
Gewicht	75 kg
Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen	10/-25 °C
Koudemiddel	R32
Extra koudemiddel	25 g/m
Geluidsdruk niveau	24 dB(A)
Meldcode ISDE	KA19951

HYDROMODULE

Afmetingen (H x B x D)	725 x 450 x 235 mm
Gewicht	27 kg
Wateraansluitingen	1"
Nominale waterflow	32,1 l/m
Back up heater	3 kW
Elektrische aansluiting (binnendeel)	230 V/1 ph/50 Hz

BUITENDEEL GELUIDSGEGEVENS

Geluidsdruk niveau koelen/verwarmen	39 / 38 dB(A)
low-noise	
Geluidsdruk niveau koelen/verwarmen	41 / 43 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen	60 / 62 dB(A)
low-noise	
Geluidsvermogen koelen/verwarmen	62 / 64 dB(A)