

# KAZUMI+ WHITE

RAS-B16G3KVSG-E/RAS-16J2AVSG-E1

TOSHIBA



## KOELEN

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Nominaal koelvermogen | 4,6 kW           |
| Vermogensrange        | 1,2 - 5,3 kW     |
| Opgenomen vermogen    | 1,35 kW, 1,52 kW |

## VERWARMEN

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Nominaal verwarmingsvermogen  | 5,5 kW       |
| Vermogensrange                | 1,1 - 6,5 kW |
| Verwarmingsvermogen bij -10°C | 3,30 kW      |

## ECODESIGN

|  |               |
|--|---------------|
| Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen | 206/1.217 kWh |
| PDesignH (verwarmen)                       | 4,0 kW        |
| Energie label koelen/SEER                  | A++ / 7,80    |
| Energie label verwarmen/SCOP               | A++ / 4,60    |

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Elektrische aansluiting            | 230 V/1 ph/50 Hz         |
| Voeding op                         | Binnendeel of buitendeel |
| Aantal aders binnendeel/buitendeel | 4                        |
| Afzekerwaarde                      | 16 A                     |
| Koeltechnische aansluiting         | 1/4" x 1/2"              |
| Koelleidinglengte max.             | 15/20 m                  |
| Koelleidinglengte min.             | 2 m                      |
| Maximum hoogteverschil             | 12 m                     |
| Koudemiddel inhoud R32             | 0,8 kg                   |
| Extra koudemiddel                  | 20 g/m                   |

## BINNENDEEL

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Geluidsdruk niveau koelen (SL-L-H)    | 21-25-44 dB(A)     |
| Geluidsdruk niveau verwarmen (SL-L-H) | 22-26-44 dB(A)     |
| Afmetingen (H x B x D)                | 293 x 800 x 226 mm |
| Gewicht                               | 10,0 kg            |
| Condensaansluiting                    | mm                 |

## BINNENDEEL

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen | 360 - 750 m <sup>3</sup> /h |
|--|-----------------------------|

## BUITENDEEL

|  |                    |
|--|--------------------|
| Geluidsdruk niveau koelen/verwarmen<br>low-noise | 32 / 35 dB(A)      |
| Geluidsdruk niveau koelen/verwarmen              | 40 / 42 dB(A)      |
| Geluidsvermogen koelen/verwarmen<br>low-noise    | 53 / 56 dB(A)      |
| Geluidsvermogen koelen/verwarmen                 | 61 / 63 dB(A)      |
| Afmetingen (H x B x D)                           | 550 x 780 x 290 mm |
| Gewicht  | 33,0 kg            |
| Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen          | -15 / -15 °C       |