

# RAV-CTP

RAV-HM1601CTP-E/GM1602AT8W-E

TOSHIBA



## KOELEN

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Nominaal koelvermogen | 14,0 kW       |
| Vermogensrange        | 3,0 - 15,0 kW |
| Opgenomen vermogen    | 4,94 kW       |

## VERWARMEN

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Nominaal verwarmingsvermogen  | 16,0 kW       |
| Vermogensrange                | 3,0 - 18,0 kW |
| Opgenomen vermogen            | 4,68 kW       |
| Verwarmingsvermogen bij -10°C | 13,49 kW      |

## ECODESIGN

|  |                   |
|--|-------------------|
| Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen | 1.372 / 2.652 kWh |
| PDesignH (verwarmen)                       | kW                |
| Energielabel koelen/SEER                   | 6,12              |
| Energielabel verwarmen/SCOP                | 4,22              |
| SCOP buitendeel                            | 4,88              |

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Elektrische aansluiting            | 400 V/3-N/50 |
| Voeding op                         | Buitendeel   |
| Aantal aders binnendeel/buitendeel | 4            |
| Afzekerwaarde                      | 3 x 16 A     |
| Koeltechnische aansluiting         | flare        |
| Koelleidinglengte max.             | 30/50 m      |
| Koelleidinglengte min.             | 5 m          |
| Maximum hoogteverschil             | 30 m         |
| Koudemiddel inhoud R32             | kg           |
| Extra koudemiddel                  | 35 g/m       |

## BINNENDEEL

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen | 1.200 - 2.040 m <sup>3</sup> /h |
| Geluidsdrukkniveau koelen (L-M-H)        | 36-42-46 dB(A)                  |
| Geluidsdrukkniveau verwarmen (L-M-H)     | 36-42-46 dB(A)                  |
| Afmetingen (H x B x D)                   | 235 x 1.586 x 690 mm            |
| Gewicht                                  | 37 kg                           |
| Condensaansluiting                       | 25 mm                           |

## BUITENDEEL

|   |               |
|---|---------------|
| Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen low-noise | 40 / 37 dB(A) |
| Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen           | 49 / 48 dB(A) |
| Geluidsvermogen koelen/verwarmen              | 74 / 74 dB(A) |
| Gewicht                                       | 85 kg         |
| Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen       | -15 / -15 °C  |