

R32 ESTIA LUCHT-WATER WARMTEPOMPEN

TOSHIBA

HWT-1101H8W-E / HWT-1101XWHM3W-E



VERWARMEN

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Maximaal verwarmingsvermogen | 15,50 kW |
| Wateruittredetemperatuur | 20 - 65 °C |
| Verwarmingsvermogen bij -7°C/-15°C | 10,49 / 8,03 |
| COP | 4,74 |

KOELEN

| | |
|-----------------------|--------|
| Nominaal koelvermogen | 8,0 kW |
| Opgenomen vermogen | kW |

VERWARMEN

| | |
|------------------------------|----------|
| Nominaal verwarmingsvermogen | 11,00 kW |
|------------------------------|----------|

KOELEN

| | |
|--------------------------|-----------|
| Wateruittredetemperatuur | 7 - 25 °C |
|--------------------------|-----------|

ECODESIGN

| | |
|-------------------------------------|------|
| Jaarlijks energieverbruik verwarmen | kWh |
| Energielabel verwarmen | A+++ |
| SCOP | 4,56 |

WARMTEPOMP

| | |
|---|------------------------|
| Elektrische aansluiting | 400 V/3 ph/50 Hz |
| Aansluitingen (gas-vloeistof) | 5/8" x 1/4" |
| Leidinglengte min/max | 5/30 m |
| Maximum hoogteverschil | 30 m |
| Leidinglengte zonder bijvulling | 8 m |
| Afmetingen (H x B x D) | 1.050 x 1.010 x 370 mm |
| Gewicht | 92 kg |
| Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen | 10/-25 °C |
| Koudemiddel | R32 |
| Extra koudemiddel | 25 g/m |

HYDROMODULE

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Afmetingen (H x B x D) | 725 x 450 x 235 mm |
| Gewicht | 27 kg |
| Wateraansluitingen | 1" |
| Nominale waterflow | 32,1 l/m |
| Back up heater | 3 kW |
| Elektrische aansluiting (binnendeel) | 230 V/1 ph/50 Hz |

BUITENDEEL GELUIDSGEGEVENS

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Geluidsdruk niveau koelen/verwarmen | 46 / 50 dB(A) |
| Geluidsvermogen koelen/verwarmen | 62 / 61 dB(A) |
| low-noise | |
| Geluidsvermogen koelen/verwarmen | 67 / 70 dB(A) |