

# R32 ESTIA LUCHT-WATER WARMTEPOMPEN

TOSHIBA

HWT-401HW-E / HWT-601XWHM3W-E



## VERWARMEN

Wateruittredetemperatuur	20 - 55 °C
Verwarmingsvermogen bij -7°C/-15°C	4,80 / 3,73 kW
COP	5,20

## KOELEN

Nominaal koelvermogen	4,0 kW
Opgenomen vermogen	1,16 kW

## VERWARMEN

Nominaal verwarmingsvermogen	4,00 kW
Maximaal verwarmingsvermogen	7,25 kW
Opgenomen vermogen	0,77 kW

## KOELEN

Wateruittredetemperatuur	7 - 25 °C
--------------------------	-----------

## ECODESIGN

Jaarlijks energieverbruik verwarmen	2.721 kWh
Energielabel verwarmen	A+++
SCOP	4,53

## WARMTEPOMP

Aansluitingen (gas-vloeistof)	1/2" x 1/4"
Leidinglengte min/max	5/30 m
Leidinglengte zonder bijvulling	20 m
Gewicht	42 kg
Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen	10/-20 °C
Koudemiddel	R32
Geluidsdrukkniveau	24 dB(A)
Meldcode ISDE	KA19953

## HYDROMODULE

Afmetingen (H x B x D)	725 x 450 x 235 mm
Gewicht	27 kg
Wateraansluitingen	1"
Nominale waterflow	11,6 l/m
Back up heater	3 kW
Elektrische aansluiting (binnendeel)	230 V/1 ph/50 Hz

## BUITENDEEL GELUIDSGEGEVENS

Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen low-noise	33 / 32 dB(A)
Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen	38 / 37 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen low-noise	55 / 54 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen	60 / 59 dB(A)