

RAV-FT

RAV-RM1101FT-ES/GM1101AT8P-E

TOSHIBA



KOELEN

Nominaal koelvermogen	9,5 kW
Vermogensrange	3,0 - 11,2 kW
Opgenomen vermogen	3,06 kW

VERWARMEN

Nominaal verwarmingsvermogen	11,2 kW
Vermogensrange	3,0 - 13,0 kW
Opgenomen vermogen	3,19 kW
Verwarmingsvermogen bij -10°C	8,45 kW

ECODESIGN

Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen	644 / 2.711
PDesignH (verwarmen)	7,6 kW
Energielabel koelen/SEER	A / 5,16
Energielabel verwarmen/SCOP	A / 3,92
SCOP buitendeel	4,71

TECHNISCHE GEGEVENS

Elektrische aansluiting	400 V/3-N/50
Voeding op	Buitendeel
Aantal aders binnendeel/buitendeel	4
Afzekerwaarde	3 x 10 A
Koeltechnische aansluiting	3/8" x 5/8"
Koelleidinglengte max.	30/50 m
Koelleidinglengte min.	5 m
Maximum hoogteverschil	30 m
Koudemiddel inhoud R32	2,1 kg
Extra koudemiddel	35 g/m

BINNENDEEL

Afmetingen (H x B x D)	1.750 x 600 x 390 mm
Condensaansluiting	26 mm

BINNENDEEL

Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen	1.190 - 1.660 m ³ /h
Geluidsdrukkniveau koelen (L-M-H)	41-46-51 dB(A)
Geluidsdrukkniveau verwarmen (L-M-H)	41-46-51 dB(A)

BUITENDEEL

Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen low-noise	37 / 37 dB(A)
Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen	46 / 49 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen low-noise	61 / 62 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen	70 / 74 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	890 x 900 x 320 mm
Gewicht	59 kg, 68 kg
Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen	-15 / -15 °C