

RAV-MUT

RAV-HM301MUT-E/GM302ATP-E

TOSHIBA



KOELEN

| | |
|-----------------------|--------------|
| Nominaal koelvermogen | 2,5 kW |
| Vermogensrange | 0,9 - 3,0 kW |
| Opgenomen vermogen | 0,59 kW |

VERWARMEN

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Nominaal verwarmingsvermogen | 3,4 kW |
| Vermogensrange | 0,8 - 4,5 kW |
| Opgenomen vermogen | 0,76 kW |
| Verwarmingsvermogen bij -10°C | 2,23 kW |

ECODESIGN

| | |
|--|---------------|
| Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen | 128 / 681 kWh |
| PDesignH (verwarmen) | 2,0 kW |
| Energielabel koelen/SEER | A++ / 6,86 |
| Energielabel verwarmen/SCOP | A++ / 4,73 |
| SCOP buitendeel | 5,48 |

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Elektrische aansluiting | 230 V/1 ph/50/60 Hz |
| Voeding op | Buitendeel |
| Aantal aders binnendeel/buitendeel | 4 |
| Afzekerwaarde | 16 A |
| Koeltechnische aansluiting | flare |
| Koelleidinglengte max. | 10/20 m |
| Koelleidinglengte min. | 2 m |
| Maximum hoogteverschil | 10 m |
| Koudemiddel inhoud R32 | 0,6 kg |
| Extra koudemiddel | 20 g/m |

BINNENDEEL

| | |
|--|-----------------------------|
| Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen | 440 - 640 m ³ /h |
| Geluidsdrukkniveau koelen (L-M-H) | 30-36-38 dB(A) |
| Geluidsdrukkniveau verwarmen (L-M-H) | 30-36-38 dB(A) |
| Afmetingen (H x B x D) | 256 x 575 x 575 mm |
| Afmeting rooster (H x B x D) | 12 x 620 x 620 mm |
| Gewicht | 18 kg |
| Condensaansluiting | 25 mm |
| Opvoerhoogte condenspomp | 850 mm |

BUITENDEEL

| | |
|--|--------------------|
| Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen low-noise | 35 / 36 dB(A) |
| Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen | 38 / 39 dB(A) |
| Geluidsvermogen koelen/verwarmen low-noise | 58 / 59 dB(A) |
| Geluidsvermogen koelen/verwarmen | 61 / 62 dB(A) |
| Afmetingen (H x B x D) | 550 x 780 x 290 mm |
| Gewicht | 29 kg |
| Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen | -15 / -15 °C |