

RAV-KRTP

RAV-HM301KRTP-E/GM302ATP-E

TOSHIBA



KOELEN

Vermogensrange 0,9 - 3,0 kW

VERWARMEN

Nominaal verwarmingsvermogen 3,4 kW

Opgenomen vermogen 0,85 kW

KOELEN

Nominaal koelvermogen 2,5 kW

Opgenomen vermogen 0,61 kW

VERWARMEN

Vermogensrange 0,8 - 4,5 kW

Verwarmingsvermogen bij -10°C 2,23 kW

ECODESIGN

Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen 125 / 884 kWh

PDesignH (verwarmen) 2,3 kW

Energie label koelen/SEER A++ / 7,00

Energie label verwarmen/SCOP A+ / 4,12

SCOP buitendeel 5,48

TECHNISCHE GEGEVENS

Elektrische aansluiting 230 V/1 ph/50 Hz

Voeding op Buitendeel

Aantal aders binnendeel/buitendeel 4

Koeltechnische aansluiting 1/4" x 3/8"

Koelleidinglengte max. 10/20 m

Koelleidinglengte min. 2 m

Maximum hoogteverschil 10 m

Koudemiddel inhoud R32 0,6 kg

Extra koudemiddel 20 g/m

BINNENDEEL

Geluidsdruk niveau koelen (SL-L-H) 29-34-40 dB(A)

Geluidsdruk niveau verwarmen (SL-L-H) 29-34-40 dB(A)

Afmetingen (H x B x D) 293 x 798 x 230 mm

Gewicht 10 kg

Condensaansluiting 16 mm

BINNENDEEL

Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen 450 - 670 m³/h

BUITENDEEL

Geluidsdruk niveau koelen/verwarmen 35 / 36 dB(A)

low-noise

Geluidsdruk niveau koelen/verwarmen 38 / 39 dB(A)

Geluidsvermogen koelen/verwarmen 58 / 59 dB(A)

low-noise

Geluidsvermogen koelen/verwarmen 61 / 62 dB(A)

Afmetingen (H x B x D) 550 x 780 x 290 mm

Gewicht 29 kg

Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen -15 / -15 °C