

RAV-KRTP

RAV-HM301KRTP-E/GM302ATP-E

TOSHIBA



KOELEN

Nominaal koelvermogen	2,5 kW
Vermogensrange	0,9 - 3,0 kW
Opgenomen vermogen	0,61 kW, 0,85 kW

VERWARMEN

Nominaal verwarmingsvermogen	3,4 kW
Vermogensrange	0,8 - 4,5 kW
Verwarmingsvermogen bij -10°C	2,23 kW

ECODESIGN

Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen	125 / 884 kWh
PDesignH (verwarmen)	2,3 kW
Energielabel koelen/SEER	A++ / 7,00
Energielabel verwarmen/SCOP	A+ / 4,12
SCOP buitendeel	5,48

TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding op	Buitendeel
Aantal aders binnendeel/buitendeel	4
Koeltechnische aansluiting	1/4" x 3/8"
Koelleidinglengte max.	10/20 m
Koelleidinglengte min.	2 m
Maximum hoogteverschil	10 m
Koudemiddel inhoud R32	0,6 kg
Extra koudemiddel	20 g/m

BUITENDEEL

Geluidsdrukniveau koelen/verwarmen	35 / 36 dB(A)
low-noise	
Geluidsdrukniveau koelen/verwarmen	38 / 39 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen	58 / 59 dB(A)
low-noise	
Geluidsvermogen koelen/verwarmen	61 / 62 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	550 x 780 x 290 mm
Gewicht	29 kg

TECHNISCHE GEGEVENS

Elektrische aansluiting	230 V/1 ph/50 Hz
Afzekerwaarde	16 A

BINNENDEEL

Geluidsdrukniveau koelen (SL-L-H)	29-34-40 dB(A)
Geluidsdrukniveau verwarmen (SL-L-H)	29-34-40 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	293 x 798 x 230 mm
Gewicht	10 kg
Condensaansluiting	16 mm

BINNENDEEL

Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen	450 - 670 m ³ /h
--	-----------------------------

BUITENDEEL

Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen	-15 / -15 °C
---	--------------