

RAV-KRTP

RAV-HM301KRTP-E/GM302ATP-E

TOSHIBA



KOELEN

| | |
|-----------------------|------------------|
| Nominaal koelvermogen | 2,5 kW |
| Vermogensrange | 0,9 - 3,0 kW |
| Opgenomen vermogen | 0,61 kW, 0,85 kW |

VERWARMEN

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Nominaal verwarmingsvermogen | 3,4 kW |
| Vermogensrange | 0,8 - 4,5 kW |
| Verwarmingsvermogen bij -10°C | 2,23 kW |

ECODESIGN

| | |
|--|---------------|
| Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen | 125 / 884 kWh |
| PDesignH (verwarmen) | 2,3 kW |
| Energielabel koelen/SEER | A++ / 7,00 |
| Energielabel verwarmen/SCOP | A++ / 4,12 |
| SCOP buitendeel | 5,48 |

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Voeding op | Buitendeel |
| Aantal aders binnendeel/buitendeel | 4 |
| Koeltechnische aansluiting | 1/4" x 3/8" |
| Koelleidinglengte max. | 10/20 m |
| Koelleidinglengte min. | 2 m |
| Maximum hoogteverschil | 10 m |
| Koudemiddel inhoud R32 | 0,6 kg |
| Extra koudemiddel | 20 g/m |

BUITENDEEL

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen | 35 / 36 dB(A) |
| low-noise | |
| Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen | 38 / 39 dB(A) |
| Geluidsvermogen koelen/verwarmen | 58 / 59 dB(A) |
| low-noise | |
| Geluidsvermogen koelen/verwarmen | 61 / 62 dB(A) |
| Afmetingen (H x B x D) | 550 x 780 x 290 mm |
| Gewicht | 29 kg |

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------|------------------|
| Elektrische aansluiting | 230 V/1 ph/50 Hz |
| Afzekerwaarde | 16 A |

BINNENDEEL

| | |
|--|-----------------------------|
| Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen | 450 - 670 m ³ /h |
| Geluidsdrukkniveau koelen (SL-L-H) | 29-34-40 dB(A) |
| Geluidsdrukkniveau verwarmen (SL-L-H) | 29-34-40 dB(A) |
| Afmetingen (H x B x D) | 293 x 798 x 230 mm |
| Gewicht | 10 kg |
| Condensaansluiting | 16 mm |

BUITENDEEL

| | |
|---|--------------|
| Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen | -15 / -15 °C |
|---|--------------|