

4-WEG CASSETTE COMPACT

TOSHIBA

MMU-UP0181MH-E incl. cass. RBC-UM21PG(W)-E



KOELEN

| | |
|-----------------------|--------|
| Nominaal koelvermogen | 5,6 kW |
|-----------------------|--------|

VERWARMEN

| | |
|------------------------------|--------|
| Nominaal verwarmingsvermogen | 6,3 kW |
|------------------------------|--------|

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Koeltechnische aansluiting | 1/4" x 1/2" flare |
|----------------------------|----------------------|

BINNENDEEL

| | |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Opgenomen vermogen | 52 W |
| Luchthoeveelheid koelen (L/H*), 3 stappen | 522/840 m ³ /h |
| Opvoerhoogte ingebouwde condenspomp** | 850 mm |
| Afmetingen HxBxD | 256 x 575 x 575 mm |
| Afmetingen rooster | 12 x 620 x 620 mm |
| Gewicht rooster | 2,5 kg |
| Geluidsdruk niveau koelen (L/M/H*) | 34/39/47 dB(A) |
| Geluidsdruk niveau verwarmen (L/M/H*) | 34/39/47 dB(A) |

BINNENDEEL

| | |
|--------------------|-------|
| Gewicht | 15 kg |
| Condensaansluiting | 25 mm |