

4-WEG CASSETTE COMPACT

TOSHIBA

MMU-UP0091MH-E incl. cass. RBC-UM21PG(W)-E



KOELEN

| | |
|-----------------------|--------|
| Nominaal koelvermogen | 2,8 kW |
|-----------------------|--------|

VERWARMEN

| | |
|------------------------------|--------|
| Nominaal verwarmingsvermogen | 3,2 kW |
|------------------------------|--------|

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|----------------------------|-------------|
| Koeltechnische aansluiting | 1/4" x 3/8" |
| | flare |

BINNENDEEL

| | |
|--------------------|------|
| Opgenomen vermogen | 25 W |
|--------------------|------|

| | |
|---|---------------------------|
| Luchthoeveelheid koelen (L/H*), 3 stappen | 378/570 m ³ /h |
|---|---------------------------|

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Opvoerhoogte ingebouwde condenspomp** | 850 mm |
|---------------------------------------|--------|

| | |
|------------------|--------------------|
| Afmetingen HxBxD | 256 x 575 x 575 mm |
|------------------|--------------------|

| | |
|---------|-------|
| Gewicht | 15 kg |
|---------|-------|

| | |
|--------------------|-------------------|
| Afmetingen rooster | 12 x 620 x 620 mm |
|--------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|--------|
| Gewicht rooster | 2,5 kg |
|-----------------|--------|

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Geluidsdrukniveau koelen (L/M/H*) | 29/33/38 dB(A) |
|-----------------------------------|----------------|

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Geluidsdrukniveau verwarmen (L/M/H*) | 29/33/38 dB(A) |
|--------------------------------------|----------------|

| | |
|--------------------|-------|
| Condensaansluiting | 25 mm |
|--------------------|-------|