

BELLYSE VENTILATIE WARMTEPOMP BOILER

TOSHIBA

BEVW-200DWP



KEY FEATURES

Energie-efficiëntieklasse	A++
COP lucht 15°C	3,21
Werkingsbereik (min/max)	-5 / 43 °C
Opwarmtijd van 10 °C - 53.5 °C	420 min
Watertank volume	200 L

TECHNISCHE GEGEVENS

Max. watertemperatuur (warmtepomp en elektrisch element)	75 °C
Max. watertemperatuur (warmtepomp)	60 °C
Corrosiebescherming	Magnesium anode
Nominale luchthoeveelheid (min-max)	350 m ³ /h
Max. ventilatorvermogen	W
Max. externe statische druk	80 Pa
Luchtaansluitingen	177 mm
Maximaal opgenomen vermogen	2,1 kW
Elektrisch element, vermogen	1,5 kW
Max. compressorvermogen	W
Waterzijdige aansluitingen	3/4"
Max. werkdruk (waterzijdig)	bar
Geadviseerde externe afzekering	A

KENMERKEN

Nominale inhoud	200 l
Afmeting (H x Ø incl bedieningspaneel)	1.750 x 576
Tapwatervat diameter	576 mm
Benodigde installatiehoogte	2.250 mm
Gewicht (leeg/vol)	90 / 290 kg
Geluidsdrukkniveau (op 2,5 meter)	dB(A)
Koudemiddel	Overig
Koudemiddelinhoud	0,15 kg
Standby vermogen	23 W
Condensaansluiting	19 mm
Elektrische aansluiting	220 V / 1 ph / 50 Hz

OVERIGE ETIM VELDEN

ISDE meldcode	KA24910
---------------	---------