

RAS-U2MUVG

RAS-M16U2MUVG-E/16J2AVSG-E1 (bedrade bediening)

TOSHIBA



KOELEN

Nominaal koelvermogen	4,6 kW
Vermogensrange	1,2 - 5,3 kW
Opgenomen vermogen	1,52 kW

VERWARMEN

Nominaal verwarmingsvermogen	5,5 kW
Vermogensrange	0,9 - 6,5 kW
Opgenomen vermogen	1,40 kW
Verwarmingsvermogen bij -10°C	3,30 kW

ECODESIGN

Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen	223/1.240 kWh
PDesignH (verwarmen)	4,0 kW
Energielabel koelen/SEER	A++ / 7,80
Energielabel verwarmen/SCOP	A+ / 4,18
SCOP buitendeel	4,94

TECHNISCHE GEGEVENS

Elektrische aansluiting	230 V/1 ph/50 Hz
Voeding op	Buitendeel
Aantal aders binnendeel/buitendeel	4
Afzekerwaarde	16 A
Koeltechnische aansluiting	1/4" x 1/2"
Koelleidinglengte max.	15/20 m
Koelleidinglengte min.	2 m
Maximum hoogteverschil	12 m
Koudemiddel inhoud R32	0,80 kg
Extra koudemiddel	20 g/m

BINNENDEEL

Geluidsdrukkniveau koelen (SL-L-H)	27-31-41 dB(A)
Geluidsdrukkniveau verwarmen (SL-L-H)	27-31-41 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	256 x 575 x 575 mm
Gewicht	15,0 kg
Condensaansluiting	25 mm

BINNENDEEL

Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen	450 - 680 m ³ /h
Afmeting rooster (H x B x D)	12 x 620 x 620 mm

BUITENDEEL

Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen low-noise	32 / 35 dB(A)
Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen	40 / 42 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen low-noise	53 / 56 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen	61 / 63 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	550 x 780 x 290 mm
Gewicht	33,0 kg
Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen	-15 / -15 °C