

RAV-FT

RAV-RM1401FT-ES/GM1401ATP-E

TOSHIBA



KOELEN

Nominaal koelvermogen	12,1 kW
Vermogensrange	3,0 - 13,2 kW
Opgenomen vermogen	4,01 kW, 4,71 kW

VERWARMEN

Nominaal verwarmingsvermogen	13,0 kW
Vermogensrange	3,0 - 16,0 kW
Verwarmingsvermogen bij -10°C	10,40 kW

ECODESIGN

Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen	1.492 / 2.727 kWh
PDesignH (verwarmen)	7,6 kW
Energielabel koelen/SEER	4,86
Energielabel verwarmen/SCOP	3,90
SCOP buitendeel	4,69

TECHNISCHE GEGEVENS

Elektrische aansluiting	230 V/1 ph/50 Hz
Voeding op	Buitendeel
Aantal aders binnendeel/buitendeel	4
Afzekerwaarde	25 A
Koeltechnische aansluiting	3/8" x 5/8"
Koelleidinglengte max.	30/50 m
Koelleidinglengte min.	5 m
Maximum hoogteverschil	30 m
Koudemiddel inhoud R32	2,1 kg
Extra koudemiddel	35 g/m

BINNENDEEL

Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen	1.350 - 1.760 m ³ /h
Geluidsdrukkniveau koelen (L-M-H)	45-48-53 dB(A)
Geluidsdrukkniveau verwarmen (L-M-H)	45-48-53 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	1.750 x 600 x 390 mm
Gewicht	59 kg
Condensaansluiting	26 mm

BUITENDEEL

Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen low-noise	36 / 37 dB(A)
Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen	47 / 49 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen low-noise	59 / 62 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen	70 / 74 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	890 x 900 x 320 mm
Gewicht	68 kg
Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen	-15 / -15 °C